








El rack **LG2** ha sido diseñado para proveer a los usuarios una solución de alta gama. Capaz de soportar altas cargas, hasta 1500 kg, es el rack ideal tanto para IT, cableado y servidores.

Puntos fuertes

- Rack universal, uso IT, servidores y cableado.
- Disponible en diversas medidas
- Fácil montaje, sin herramientas.
 - Estructura de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
- Carga máxima 1500 kg

Color: Negro RAL 9005 Texturizado

LG2 A800 42U F800



Medidas

- Altura: 12, 18, 24, 30, 36, 42, 47U
- Ancho: 600, 800 mm
- Fondo: 600, 800, 1000, 1200 mm

Construcción

- Ensamblado
- Entrega en Flatpack (desmontado)
- Entrega montado opcional

Capacidad de carga

- 1500 kg

Perfiles 19"

- 2 pares de perfiles de fijación 19" ajustables en profundidad

Grado de protección IP

- Estándar IP20

Colores

- Negro RAL 9005

Puerta frontal

- Cristal de seguridad con maneta abatible – cilindro 333
- Opcional: puerta de plancha perforada hexagonal, de chapa lisa y de doble hoja

- Fácil recolocación para apertura a derecha o izquierda
- Ángulo de apertura 190°

Puerta trasera

- Puerta de chapa lisa
- Con apertura angular de 190°
- Opcional: puerta de cristal, puerta de plancha perforada hexagonal y de doble hoja

Paneles laterales

- Desmontables, mediante cerraduras de plástico

Pies ajustables

- Ruedas disponibles (No incluidas)

Aberturas desmontables – Entrada de cables

- Aberturas superiores e inferiores premecanizadas de 220x72 mm.
- Las aberturas pueden ser tapadas con paneles ciegos de plástico (No incluidos).
- Número de aberturas según tamaño.
- También pueden ser protegidas mediante cepillos (No incluidos)

Aberturas de ventilación

- Número de salidas según tamaño de techo
- Número de salidas estándar 4 y 6 aberturas.

Código	H (en U)	Carga máxima (kg)	Dimensiones (mm)				Puertas		Dimensiones, incluido embalaje (mm)			Peso neto (kg)
			H ¹	W	D	Profundidad útil	Delantera	Trasera	H	W	D	
32310312	12	1500	660	600	600	540	PC	PP	810	630	650	28
32310812	12	1500	660	600	800	740	PC	PP	810	630	830	32
32310318	18	1500	926	600	600	540	PC	PP	1075	630	650	36
32310818	18	1500	926	600	800	740	PC	PP	1075	630	830	40
32310324	24	1500	1193	600	600	540	PC	PP	1345	630	650	43
32310243	24	1500	1193	600	1000	940	PC	PP	1345	630	1030	53
32310241	24	1500	1193	600	1000	920	PPH	PPH	1345	630	1030	50
32310330	30	1500	1460	600	600	540	PC	PP	1610	630	630	50
32310830	30	1500	1460	600	800	740	PC	PP	1610	630	830	56
32310336	36	1500	1726	600	600	540	PC	PP	1875	630	650	58
32310836	36	1500	1726	600	800	740	PC	PP	1875	630	830	65
32310342	42	1500	1993	600	600	540	PC	PP	2150	630	650	66
32310842	42	1500	1993	600	800	740	PC	PP	2150	630	830	73
32312642	42	1500	1993	600	800	740	PPH	PPH	2150	630	830	69
32310420	42	1500	1993	600	1000	940	PC	PP	2150	630	1030	80
32310421	42	1500	1993	600	1000	945	PPH	PPH	2150	630	1030	73
32310461	42	1500	1993	600	1000	935	PPH	SPPH	2150	630	1030	82
32310362	42	1500	1993	600	1200	1145	PPH	PPH	2185	800	1200	91
32310462	42	1500	1993	600	1200	1135	PPH	SPPH	2185	800	1200	88
32310847	47	1500	2215	600	800	740	PC	PP	2365	630	830	80
32310470	47	1500	2215	600	1000	940	PC	PP	2365	630	1030	88
32310471	47	1500	2215	600	1000	945	PPH	PPH	2365	630	1030	83
32310386	47	1500	2215	600	1000	935	PPH	SPPH	2365	630	1030	95
32310367	47	1500	2215	600	1200	1145	PPH	PPH	2400	800	1200	85
32310387	47	1500	2215	600	1200	1135	PPH	SPPH	2400	800	1200	92
32311330	30	1500	1460	800	600	540	PC	PP	1610	830	630	60
32311830	30	1500	1460	800	800	760	PC	PP	1610	830	830	66
32312930	30	1500	1460	800	800	740	PPH	PPH	1610	830	830	62
32311342	42	1500	1993	800	600	540	PC	PP	2150	830	630	77
32311842	42	1500	1993	800	800	760	PC	PP	2150	830	830	85
32312942	42	1500	1993	800	800	740	PPH	PPH	2150	830	830	73
32311420	42	1500	1993	800	1000	940	PC	PP	2150	830	1030	92
32311421	42	1500	1993	800	1000	945	PPH	PPH	2150	830	1030	84
32311481	42	1500	1993	800	1000	935	PPH	SPPH	2150	830	1030	87
32311462	42	1500	1993	800	1200	1145	PPH	PPH	2185	800	1200	92
32311482	42	1500	1993	800	1200	1135	PPH	SPPH	2185	800	1200	95
32311847	47	1500	2215	800	800	760	PC	PP	2365	830	830	92
32312947	47	1500	2215	800	800	740	PPH	PPH	2365	830	830	83
32311470	47	1500	2215	800	1000	940	PC	PP	2365	830	1030	104
32311476	47	1500	2215	800	1000	945	PPH	PPH	2365	830	1030	91

32311396	47	1500	2215	800	1000	935	PPH	SPPH	2365	830	1030	94
32311467	47	1500	2215	800	1200	1145	PPH	PPH	2400	800	1200	99
32311397	47	1500	2215	800	1200	1140	PPH	SPPH	2400	800	1200	103

H¹: Height in mm without feet, for feet add 28,5-85 mm

Useful depth²: Can vary depending on the set of doors

