






El rack **SR2** ha sido diseñado para proveer a los usuarios una relación inigualable entre precio, utilidad y calidad. Ideal para instaladores y usuarios finales que desean dedicar menos tiempo a elegir entre diversas utilidades.

Puntos fuertes

- Rack universal, uso IT diario, servidores y cableado.
- Disponible en diversas medidas
- Rack preconfigurado con accesorios opcionales

Color: Negro RAL 9005 Texturizado

SR2 A800 47U F800



Medidas

- Altura: 24, 42, 47U
- Ancho: 600, 800 mm
- Fondo: 600, 800, 1000, 1200 mm

Construcción

- Ensamblado

Capacidad de carga

- 1200 kg

Perfiles 19"

- 2 pares de perfiles de fijación 19" ajustables en profundidad
- Montados a 6 escuadras

Grado de protección IP

- Estándar IP20

Colores

- Negro RAL 9005

- Cristal de seguridad con maneta abatible – cilindro 333
- Opcional: puerta de plancha perforada hexagonal, de chapa lisa y de doble hoja
- Fácil recolocación para apertura a derecha o izquierda
- Ángulo de apertura 190°

Puerta trasera

- Con apertura angular de 190°
- Opcional: puerta de plancha perforada hexagonal, de chapa lisa y de doble hoja

Paneles laterales

- Desmontables, mediante cerradura y pestillos deslizantes

Pies ajustables

- Ruedas disponibles (No incluidas)

Aberturas desmontables – Entrada de cables

- Aberturas superiores e inferiores premecanizadas. En ancho 600: 258x68 mm. En ancho 800: 408x68 mm.
- Las aberturas pueden ser tapadas con paneles ciegos (No incluidos).
- También pueden ser protegidas mediante cepillos (No incluidos)

Aberturas de ventilación

- Número de salidas según tamaño de techo
- Número de salidas estándar 4 y 6 aberturas.
- Disponible hasta 9 salidas de ventiladores (Techo especial no incluido)

Puerta frontal

Código	H (en U)	Carga máxima (kg)	Dimensiones (mm)	Puertas	Dimensiones, incluido embalaje (mm)	Peso neto
--------	----------	-------------------	------------------	---------	-------------------------------------	-----------

			H ¹	W	D	Profundidad útil ²	Frontal	Trasera	H ¹	W	D	
32440324	24	1300	1200	600	600	550	PC	PP	1350	630	650	50
32440024	24	1300	1200	600	600	550	PPH	PPH	1350	630	650	45
32440824	24	1300	1200	600	800	755	PC	PP	1350	630	830	55
32440124	24	1300	1200	600	1000	950	PC	PP	1350	630	1030	60
32440342	42	1300	2000	600	600	550	PC	PP	2150	630	650	75
32440842	42	1300	2000	600	800	755	PC	PP	2150	630	830	83
32440142	42	1300	2000	600	1000	950	PC	PP	2150	630	1030	91
32440442	42	1300	2000	600	1000	950	PPH	PPH	2150	630	1030	83
32440542	42	1300	2000	600	1000	950	PPH	SPPH	2150	630	1030	88
32440742	42	1300	2000	600	1200	1150	PPH	PPH	2185	800	1200	100
32440847	47	1300	2222	600	800	755	PC	PP	2365	630	830	92
32440447	47	1300	2222	600	1000	950	PPH	PPH	2365	630	1030	90
32440747	47	1300	2222	600	1200	1150	PPH	PPH	2400	800	1200	98
32441824	24	1300	1200	800	800	755	PC	PP	1350	830	830	65
32441124	24	1300	1200	800	1000	950	PC	PP	1350	830	1030	71
32441342	42	1300	2000	800	600	550	PC	PP	2150	830	630	88
32441842	42	1300	2000	800	800	755	PC	PP	2150	830	830	96
32441242	42	1300	2000	800	800	755	PPH	PPH	2150	830	830	83
32441142	42	1300	2000	800	1000	950	PC	PP	2150	830	1030	105
32441442	42	1300	2000	800	1000	950	PPH	PPH	2150	830	1030	91
32441542	42	1300	2000	800	1000	950	PPH	SPPH	2150	830	1030	96
32441742	42	1300	2000	800	1200	1150	PPH	PPH	2185	800	1200	100
32441042	42	1300	2000	800	1200	1150	PPH	SPPH	2185	800	1200	104
32441847	47	1300	2222	800	800	755	PC	PP	2365	830	830	108
32441147	47	1300	2222	800	1000	950	PC	PP	2365	830	1030	117
32441447	47	1300	2222	800	1000	950	PPH	PPH	2365	830	1030	98
32441547	47	1300	2222	800	1000	950	PPH	SPPH	2365	830	1030	104
32441947	47	1300	2222	800	1000	950	SPPH	SPPH	2365	830	1030	109
32441747	47	1300	2222	800	1200	1150	PPH	PPH	2400	800	1200	107
32441047	47	1300	2222	800	1200	1150	SPPH	PPH	2400	800	1200	112

H¹: Altura en mm sin pies, con pies añadir 28,5-85 mm

Profundidad útil²: Puede variar según el juego de puertas

